

| Lp.  | Podstawa                 | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|--|--------------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| <b>Remont Posterunku Policji w Sdkach - przystosowanie pomieszczeń</b> |                          |   |                |              |              |
| 1  |                          | <b>Rozbiórki części ścian, wykonanie nadproży, zamurowania ścian</b>  |                |              |              |
| 1.1  |                          | <b>Wykucia otworów i nadproża</b>   |                |              |              |
| 1  | KNR 4-01<br>d.1. 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - stolarka drzwiowa  | szt.           |              |              |
| 1  | pom. 2                   | 1<0.85*2.0>   | szt.           | 1.00         |              |
|  | pom. 3                   | 1<0.90*2.0>   | szt.           | 1.00         |              |
|  | pom. 6                   | 1<0.90*2.0>   | szt.           | 1.00         |              |
|  | pom. 5                   | 1<0.80*2.0>   | szt.           | 1.00         |              |
|  | pom. 7                   | 1<0.80*2.0>   | szt.           | 1.00         |              |
|  | pom. 15                  | 1<0.80*2.0>   | szt.           | 1.00         |              |
|  | pom. 13                  | 1<0.90*2.0>   | szt.           | 1.00         |              |
|  | pom. 12                  | 1+1<0.90*2.0*2>   | szt.           | 2.00         |              |
|  | pom. 11                  | 1<0.80*2.0>   | szt.           | 1.00         |              |
|  |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.00</b> |
| 2  | KNR 4-01<br>d.1. 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2   | m <sup>2</sup> |              |              |
| 1  | pom. 1                   | 1.40*2.05+1.42*2.04   | m <sup>2</sup> | 5.77         |              |
|  | pom. 8                   | 1.40*2.00   | m <sup>2</sup> | 2.80         |              |
|  |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.57</b>  |
| 3  | KNR 4-01<br>d.1. 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  | m <sup>2</sup> |              |              |
| 1  | pom. 7                   | 1.17*2.71-(0.80*2.0)  | m <sup>2</sup> | 1.57         |              |
|  |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.57</b>  |
| 4  | KNR 4-01<br>d.1. 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m <sup>3</sup> |              |              |
| 1  | pom. 4                   | 1.00*2.05*0.43  | m <sup>3</sup> | 0.88         |              |
|  |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.88</b>  |
| 5  | KNR 4-01<br>d.1. 0354-13 | Wykucie z muru krtek wentylacyjnych   | szt.           |              |              |
| 1  |                          | 11  | szt.           | 11.00        |              |
|  |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.00</b> |
| 6  | KNR 4-01<br>d.1. 0313-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek   | m <sup>3</sup> |              |              |
| 1  |                          | 1.50*0.24*0.18  | m <sup>3</sup> | 0.06         |              |
|  |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.06</b>  |
| 7  | KNR 4-01<br>d.1. 0313-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm                               | m              |              |              |
| 1  |                          | 1.50*2<szt>   | m              | 3.00         |              |
|  |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.00</b>  |
| 8  | KNR 4-01<br>d.1. 0313-06 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota              | szt.           |              |              |
| 1  |                          | 4   | szt.           | 4.00         |              |
|  |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.00</b>  |
| 9  | KNR 4-01<br>d.1. 0108-09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w cenie należy uwzględnić koszt utylizacji gruzu              | m <sup>3</sup> |              |              |
| 1  |                          | poz.3*0.14  | m <sup>3</sup> | 0.22         |              |
|  |                          | poz.4   | m <sup>3</sup> | 0.88         |              |
|  | ościeżnica, drzwi inne   | 1.50  | m <sup>3</sup> | 1.50         |              |
|  |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.60</b>  |
| 10   | KNR 4-01<br>d.1. 0108-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - w cenie należy uwzględnić koszt utylizacji gruzu        | m <sup>3</sup> |              |              |
| 1  |                          | Krotność = 5<br>poz.9   | m <sup>3</sup> | 2.60         |              |
|  |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.60</b>  |
| 1.2  |                          | <b>Zamurowania i tynki po zamurowaniach</b>   |                |              |              |
| 11   | KNR-W 3<br>d.1. 0302-02  | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich bloczkami z betonu komórkowego 49x24x24 cm                 | m <sup>3</sup> |              |              |
| 2  | pom. 6                   | 0.90*0.24*2.10  | m <sup>3</sup> | 0.45         |              |
|  | pom. 8                   | 0.95*0.32*2.71  | m <sup>3</sup> | 0.82         |              |
|  |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.27</b>  |
| 12   | KNR-W 3<br>d.1. 0303-02  | Uzupełnienie ścianek z cegły o gr. 1/2 cegły lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej                            | m <sup>2</sup> |              |              |
| 2  | pom. 7                   | 1.17*2.71-(0.85*2.0)  | m <sup>2</sup> | 1.47         |              |

| Lp.  | Podstawa    | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|
|      | pom. 1      | 2.44*2.71-(1.40*2.05)  | m <sup>2</sup> | 3.74         |              |
|      | pom. 5      | 0.15*2.71  | m <sup>2</sup> | 0.41         |              |
|      | pom. 11     | 0.15*2.71  | m <sup>2</sup> | 0.41         |              |
|      | pom. 4      | 0.80*2.10  | m <sup>2</sup> | 1.68         |              |
|      |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.71</b>  |
| 13   | KNNR-W 3    | Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych - kątownik 50x50  | m              |              |              |
| d.1. | 0306-06     | mm   |                |              |              |
| 2    |             |  |                |              |              |
|      | pom. 7      | 1.17*2<str>  | m              | 2.34         |              |
|      |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.34</b>  |
| 14   | KNR 2-02    | Ułożenie nadproży prefabrykowanych   | m              |              |              |
| d.1. | 0126-05     |  |                |              |              |
| 2    |             |  |                |              |              |
|      | pom. 4      | 2.00   | m              | 2.00         |              |
|      |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.00</b>  |
| 15   | KNR 4-01    | Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  | m              |              |              |
| d.1. | 0332-05     |  |                |              |              |
| 2    |             |  |                |              |              |
|      |             | 2.71*6+2.0*2   | m              | 20.26        |              |
|      |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>20.26</b> |
| 16   | KNR 4-01    | Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  | m              |              |              |
| d.1. | 0332-06     |  |                |              |              |
| 2    |             |  |                |              |              |
|      | pom. 6      | 2.0*2  | m              | 4.00         |              |
|      | pom. 8      | 2.71*2   | m              | 5.42         |              |
|      |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.42</b>  |
| 17   | KNR 4-01    | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2                         | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.1. | 0716-04     |  |                |              |              |
| 2    |             |  |                |              |              |
|      | pom. 6      | 2.30*2.71*2<str>   | m <sup>2</sup> | 12.47        |              |
|      | pom. 4      | 0.95*2.71*2<str>   | m <sup>2</sup> | 5.15         |              |
|      | pom. 8      | 0.95*2.71*2<str>   | m <sup>2</sup> | 5.15         |              |
|      | pom. 7      | 1.17*2.71*2<str>-(0.85*2.0*2)  | m <sup>2</sup> | 2.94         |              |
|      | pom. 1      | 2.44*2.71*2<str>-(1.40*2.05*2)   | m <sup>2</sup> | 7.48         |              |
|      |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>33.19</b> |
| 18   | KNR 4-01    | Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (do 5 m2 w 1 miejscu)  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.1. | 0719-03     |  |                |              |              |
| 2    |             |  |                |              |              |
|      | pom. 6      | 2.30*2.71*2<str>   | m <sup>2</sup> | 12.47        |              |
|      | pom. 4      | 0.95*2.71*2<str>   | m <sup>2</sup> | 5.15         |              |
|      | pom. 8      | 0.95*2.71*2<str>   | m <sup>2</sup> | 5.15         |              |
|      | pom. 7      | 1.17*2.71*2<str>-(0.85*2.0*2)  | m <sup>2</sup> | 2.94         |              |
|      | pom. 1      | 2.44*2.71*2<str>-(1.40*2.05*2)   | m <sup>2</sup> | 7.48         |              |
|      | poz. 17     | 88.56*0.15   | m <sup>2</sup> | 13.28        |              |
|      | poz. 18     | 10   | m <sup>2</sup> | 10.00        |              |
|      |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>56.47</b> |
| 19   | KNR 4-01    | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm   | m              |              |              |
| d.1. | 0708-01     |  |                |              |              |
| 2    |             |  |                |              |              |
|      | pom. 11     | 2.0*3<str>   | m              | 6.00         |              |
|      | pom. 4 i 4a | 2.0*3<str>+2.0*2+0.90  | m              | 10.90        |              |
|      | pom. 1      | 2.71*4+2.44*2  | m              | 15.72        |              |
|      | pom. 7      | 2.71*2+2.71*4  | m              | 16.26        |              |
|      | pom. 8      | 2.71*4   | m              | 10.84        |              |
|      | pom. 6      | 2.71*4   | m              | 10.84        |              |
|      | inne        | 18   | m              | 18.00        |              |
|      |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>88.56</b> |
| 20   | KNR 4-01    | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.1. | 0711-01     |  |                |              |              |
| 2    |             |  |                |              |              |
|      |             | 10   | m <sup>2</sup> | 10.00        |              |
|      |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.00</b> |
| 21   | KNR 4-01    | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)               | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.1. | 0711-13     |  |                |              |              |
| 2    |             |  |                |              |              |
|      |             | 10   | m <sup>2</sup> | 10.00        |              |
|      |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.00</b> |
| 22   | KNR 4-01    | Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach (do 2 m2 w 1 miejscu)  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.1. | 0719-06     |  |                |              |              |
| 2    |             |  |                |              |              |
|      |             | 10   | m <sup>2</sup> | 10.00        |              |
|      |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.00</b> |
| 23   | KNR 4-01    | Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł   | szt.           |              |              |
| d.1. | 0322-02     |  |                |              |              |
| 2    |             |  |                |              |              |
|      |             | 11   | szt.           | 11.00        |              |

| Lp.          | Podstawa    | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|--------------|-------------|---|----------------|--------------|--------------|
|              |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.00</b> |
| <b>1.3</b>   |             | <b>Wykucia stolarki okiennej i krat</b>   |                |              |              |
| 24           | KNR 4-01    | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.1.         | 0354-05     |   |                |              |              |
| 3            |             | 1.45*1.40+1.65*1.30+1.40*1.30+2.01*1.40   | m <sup>2</sup> | 8.81         |              |
|              |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.81</b>  |
| 25           | KNR 4-01    | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  | szt.           |              |              |
| d.1.         | 0354-04     |   |                |              |              |
| 3            |             | 1   | szt.           | 1.00         |              |
|              |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b>  |
| 26           | KNR 4-01    | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2  | szt.           |              |              |
| d.1.         | 0354-03     |   |                |              |              |
| 3            |             | 1+1+1+1+1   | szt.           | 6.00         |              |
|              |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.00</b>  |
| 27           | KNR 4-01    | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych wewnątrz + zewnątrz                                   | m              |              |              |
| d.1.         | 0354-11     |   |                |              |              |
| 3            |             | (1.45+1.65+1.40+0.86+1.40+0.74+0.80*2+0.51+2.01+0.95)*2   | m              | 25.14        |              |
|              |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.14</b> |
| 28           | KNR 4-01    | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.1.         | 0354-08     |   |                |              |              |
| 3            |             | 1.45*1.40+1.65*1.30+1.40*1.30+2.01*1.40   | m <sup>2</sup> | 8.81         |              |
|              |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.81</b>  |
| 29           | KNR 4-01    | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2   | szt.           |              |              |
| d.1.         | 0354-07     |   |                |              |              |
| 3            |             | 1   | szt.           | 1.00         |              |
|              |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b>  |
| 30           | KNR 4-01    | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2   | szt.           |              |              |
| d.1.         | 0354-06     |   |                |              |              |
| 3            |             | 1+1+1+1+1   | szt.           | 5.00         |              |
|              |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.00</b>  |
| <b>2</b>     |             | <b>Remont pomieszczeń</b>   |                |              |              |
| <b>2.1</b>   |             | <b>Pomieszczenie nr 2 - Interwencja</b>   |                |              |              |
| <b>2.1.1</b> |             | <b>Remont ścian i sufitów</b>   |                |              |              |
| 31           | KNR-W 4-01  | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.         | 1216-01     |   |                |              |              |
| 1.1          |             | 2.60*4.66   | m <sup>2</sup> | 12.12        |              |
|              |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.12</b> |
| 32           | KNR-W 4-01  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2                      | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.         | 1202-09     |   |                |              |              |
| 1.1          |             | 2.60*4.66   | m <sup>2</sup> | 12.12        |              |
|              | sufit       | (2.60+4.66)*2*2.71  | m <sup>2</sup> | 39.35        |              |
|              | ściany      |   |                |              |              |
|              |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>51.47</b> |
| 33           | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome                          | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.         | 202 1134-01 |   |                |              |              |
| 1.1          |             | 2.60*4.66   | m <sup>2</sup> | 12.12        |              |
|              | sufit       |   |                |              |              |
|              |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.12</b> |
| 34           | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe                          | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.         | 202 1134-02 |   |                |              |              |
| 1.1          |             | (2.60+4.66)*2*2.71  | m <sup>2</sup> | 39.35        |              |
|              | ściany      |   |                |              |              |
|              |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>39.35</b> |
| 35           | KNR AT-02   | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek  | m              |              |              |
| d.2.         | 2057-01     |   |                |              |              |
| 1.1          |             | 1.50*3+2.0*2+1.0+2.71*4+2.0*2+1.0+0.93*2+0.95*2   | m              | 29.10        |              |
|              |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>29.10</b> |
| 36           | KNR 2-02    | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.         | 0815-06     |   |                |              |              |
| 1.1          |             | 2.60*4.66   | m <sup>2</sup> | 12.12        |              |
|              | sufit       |   |                |              |              |
|              |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.12</b> |
| 37           | KNR 2-02    | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.         | 0815-04     |   |                |              |              |
| 1.1          |             |   |                |              |              |

| Lp.               | Podstawa                                 | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz        | Razem        |
|-------------------|--|---|--|---------------|--------------|
|                   | ściany                                   | $(2.60+4.66)*2*2.71$  | m <sup>2</sup>                                     | 39.35         |              |
|                   |  |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>39.35</b> |
| 38<br>d.2.<br>1.1 | KNR 2-02<br>1505-03<br>sufit             | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufit Farba emulsyjna satynowa sufitowa w kolorze NCS S 0300 N<br>$2.60*4.66$             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 12.12         |              |
|                   |  |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>12.12</b> |
| 39<br>d.2.<br>1.1 | KNR 2-02<br>1505-03<br>ściany            | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany. Farba emulsyjna satynowa na ściany w kolorze NCS S 0500 N<br>$(2.60+4.66)*2*2.71$ | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 39.35         |              |
|                   |  |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>39.35</b> |
| 40<br>d.2.<br>1.1 | KNR-W 2-02<br>1124-04<br>analogia        | Listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone - zabezpieczenie ścian przed uszkodzeniami krzesłami odbojnikami PCV np. Odbojnica Acramit® Optima<br>$4.66+2.60$                              | m<br>m   | 7.26          |              |
|                   |  |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>7.26</b>  |
| <b>2.1.</b>       |  | <b>Remont podłogi</b>   |  |               |              |
| 41<br>d.2.<br>1.2 | KNR-W 4-01<br>0812-05                    | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju<br><br>$2.60*4.66+0.90*0.46$<br>$(2.60*2+4.66*2-0.90*3)*0.10$  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 12.53<br>1.18 |              |
|                   |  |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>13.71</b> |
| 42<br>d.2.<br>1.2 | NNRNKB<br>202 1134-01                    | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br><br>$2.60*4.66+0.90*0.46$   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 12.53         |              |
|                   |  |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>12.53</b> |
| 43<br>d.2.<br>1.2 | NNRNKB<br>202 1131-01                    | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2<br>poz.42                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 12.53         |              |
|                   |  |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>12.53</b> |
| 44<br>d.2.<br>1.2 | KNR-W 2-02<br>1123-01                    | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - zgrzewane wykładzina uzgodniona z użytkownikiem<br><br>$2.60*4.66+0.90*0.46$<br>$(2.60*2+4.66*2+0.46*2-0.80*2)*0.15$  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 12.53<br>2.08 |              |
|                   |  |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>14.61</b> |
| 45<br>d.2.<br>1.2 | KNR-W 2-02<br>1123-04                    | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych<br>poz.44   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 14.61         |              |
|                   |  |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>14.61</b> |
| <b>2.2</b>        |  | <b>Pomieszczenie nr 3 - Serwerownia</b>   |  |               |              |
| <b>2.2.</b>       |  | <b>Remont ścian i sufitów</b>   |  |               |              |
| 46<br>d.2.<br>2.1 | KNR-W 4-01<br>1216-01                    | Zabezpieczenie podłóg folią<br><br>$1.75*3.46$  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 6.06          |              |
|                   |  |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>6.06</b>  |
| 47<br>d.2.<br>2.1 | KNR-W 4-01<br>1202-09<br>sufit<br>ściany | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br><br>$1.75*3.46$<br>$(1.75+3.46)*2*2.71$   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 6.06<br>28.24 |              |
|                   |  |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>34.30</b> |
| 48<br>d.2.<br>2.1 | NNRNKB<br>202 1134-01<br>sufit           | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br><br>$1.75*3.46$   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 6.06          |              |
|                   |  |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>6.06</b>  |
| 49<br>d.2.<br>2.1 | NNRNKB<br>202 1134-02<br>ściany          | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe<br><br>$(1.75+3.46)*2*2.71$  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 28.24         |              |
|                   |  |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>28.24</b> |
| 50<br>d.2.<br>2.1 | KNR AT-02<br>2057-01                     | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek<br><br>$2.71+1.40+2.01+1.40+2.00*2+1.0$  | m<br>m   | 12.52         |              |
|                   |  |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>12.52</b> |

| Lp.         | Podstawa    | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|-------------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 51          | KNR 2-02    | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0815-06     |  |                |              |              |
| 2.1         | sufit       | 1.75*3.46  | m <sup>2</sup> | 6.06         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.06</b>  |
| 52          | KNR 2-02    | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0815-04     |  |                |              |              |
| 2.1         | ściany      | (1.75+3.46)*2*2.71   | m <sup>2</sup> | 28.24        |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.24</b> |
| 53          | KNR 2-02    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit Farba emulsyjna satynowa sufitowa w kolorze NCS S 0300 N       | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1505-03     |  |                |              |              |
| 2.1         | sufit       | 1.75*3.46  | m <sup>2</sup> | 6.06         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.06</b>  |
| 54          | KNR 2-02    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany. Farba emulsyjna satynowa na ściany w kolorze NCS S 0500 N    | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1505-03     |  |                |              |              |
| 2.1         | ściany      | (1.75+3.46)*2*2.71   | m <sup>2</sup> | 28.24        |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.24</b> |
| <b>2.2.</b> |             | <b>Remont podłogi</b>  |                |              |              |
| <b>2</b>    |             |  |                |              |              |
| 55          | KNR-W 4-01  | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0812-05     |  |                |              |              |
| 2.2         |             | 1.75*3.46  | m <sup>2</sup> | 6.06         |              |
|             |             | (1.75*2+3.46*2-0.90)*0.10  | m <sup>2</sup> | 0.95         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.01</b>  |
| 56          | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1134-01 |  |                |              |              |
| 2.2         |             | 1.75*3.46  | m <sup>2</sup> | 6.06         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.06</b>  |
| 57          | NNRNKB      | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1131-01 |  |                |              |              |
| 2.2         |             | poz.56   | m <sup>2</sup> | 6.06         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.06</b>  |
| 58          | KNR-W 2-02  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - zgrzewane wykładzina uzgodniona z użytkownikiem  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1123-01     |  |                |              |              |
| 2.2         |             | 1.75*3.46  | m <sup>2</sup> | 6.06         |              |
|             |             | (1.75*2+3.46*2-0.80)*0.15  | m <sup>2</sup> | 1.44         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.50</b>  |
| 59          | KNR-W 2-02  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1123-04     |  |                |              |              |
| 2.2         |             | poz.58   | m <sup>2</sup> | 7.50         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.50</b>  |
| <b>2.3</b>  |             | <b>Pomieszczenie nr 6 - Szatnia</b>  |                |              |              |
| <b>2.3.</b> |             | <b>Remont ścian i sufitów</b>  |                |              |              |
| <b>1</b>    |             |  |                |              |              |
| 60          | KNR-W 4-01  | Zabezpieczenie podłóg folią  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1216-01     |  |                |              |              |
| 3.1         |             | 4.59*3.41+1.21*2.77  | m <sup>2</sup> | 19.00        |              |
|             |             | -1.1*0.4   | m <sup>2</sup> | -0.44        |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>18.56</b> |
| 61          | KNR-W 4-01  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1202-09     |  |                |              |              |
| 3.1         | sufit       | poz.60   | m <sup>2</sup> | 18.56        |              |
|             | ściany      | (2.77+5.80+3.42+5.80+1.10*2+0.64)*2.71   | m <sup>2</sup> | 55.91        |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>74.47</b> |
| 62          | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1134-01 |  |                |              |              |
| 3.1         | sufit       | poz.60   | m <sup>2</sup> | 18.56        |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>18.56</b> |
| 63          | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1134-02 |  |                |              |              |
| 3.1         | ściany      | (2.77+5.80+3.42+5.80+1.10*2+0.64)*2.71   | m <sup>2</sup> | 55.91        |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>55.91</b> |

| Lp.               | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz                 | Razem        |
|-------------------|-----------------------------------|---|--|------------------------|--------------|
| 64<br>d.2.<br>3.1 | KNR AT-02<br>2057-01              | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek<br><br>2.71+1.10*2+0.80+1.10*2+0.80+2.71*2+2.05*2+1.0  | m<br><br>m   | <br><br>19.23          |              |
|                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>           | <b>19.23</b> |
| 65<br>d.2.<br>3.1 | KNR 2-02<br>0815-06<br><br>sufit  | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych<br><br>poz.60   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>18.56          |              |
|                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>           | <b>18.56</b> |
| 66<br>d.2.<br>3.1 | KNR 2-02<br>0815-04<br><br>ściany | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych<br><br>(2.77+5.80+3.42+5.80+1.10*2+0.64)*2.71   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>55.91          |              |
|                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>           | <b>55.91</b> |
| 67<br>d.2.<br>3.1 | KNR 2-02<br>1505-03<br><br>sufit  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit Farba emulsyjna satynowa sufitowa w kolorze NCS S 0300 N<br><br>poz.60                                    | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>18.56          |              |
|                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>           | <b>18.56</b> |
| 68<br>d.2.<br>3.1 | KNR 2-02<br>1505-03<br><br>ściany | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany. Farba emulsyjna satynowa na ściany w kolorze NCS S 0500 N<br><br>(2.77+5.80+3.42+5.80+1.10*2+0.64)*2.71 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>55.91          |              |
|                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>           | <b>55.91</b> |
| 69<br>d.2.<br>3.1 | KNR-W 2-02<br>1124-04<br>analogia | Listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone - zabezpieczenie ścian przed uszkodzeniami krzesłami odbojnikami PCV np. Odbojnica Acramit® Optima<br><br>5.80+3.42+2.77   | m<br><br>m   | <br><br>11.99          |              |
|                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>           | <b>11.99</b> |
| <b>2.3.<br/>2</b> |                                   | <b>Remont podłogi</b>   |  |                        |              |
| 70<br>d.2.<br>3.2 | KNR-W 4-01<br>0812-05             | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju<br><br>4.59*3.41+1.21*2.77+(5.80*2+3.41*2+1.10*2-0.90)*0.15<br>-1.1*0.4  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>21.96<br>-0.44 |              |
|                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>           | <b>21.52</b> |
| 71<br>d.2.<br>3.2 | NNRNKB<br>202 1134-01             | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br><br>4.59*3.41+1.21*2.77<br>-1.1*0.4   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>19.00<br>-0.44 |              |
|                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>           | <b>18.56</b> |
| 72<br>d.2.<br>3.2 | NNRNKB<br>202 1131-01             | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2<br><br>poz.71  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>18.56          |              |
|                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>           | <b>18.56</b> |
| 73<br>d.2.<br>3.2 | KNR AT-23<br>0101-02              | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe<br><br>poz.71  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>18.56          |              |
|                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>           | <b>18.56</b> |
| 74<br>d.2.<br>3.2 | KNR AT-23<br>0201-07              | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm<br><br>poz.71  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>18.56          |              |
|                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>           | <b>18.56</b> |
| 75<br>d.2.<br>3.2 | KNR AT-23<br>0216-03              | Cokoliki przyściennne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm<br><br>5.80*2+3.42*2+1.10*2   | m<br><br>m   | <br><br>20.64          |              |
|                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>           | <b>20.64</b> |
| <b>2.4</b>        |                                   | <b>Pomieszczenie nr 7 - Pomieszczenie gospodarcze</b>   |  |                        |              |
| <b>2.4.<br/>1</b> |                                   | <b>Remont ścian i sufitów</b>   |  |                        |              |
| 76<br>d.2.<br>4.1 | KNR-W 4-01<br>1216-01             | Zabezpieczenie podłóg folią<br><br>1.31*1.17  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>1.53           |              |
|                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>           | <b>1.53</b>  |
| 77<br>d.2.<br>4.1 | KNR-W 4-01<br>1202-09             | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  | m <sup>2</sup>   |                        |              |

| Lp.         | Podstawa    | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|-------------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|
|             | sufit       | 1.31*1.17  | m <sup>2</sup> | 1.53         |              |
|             | ściany      | (1.31+1.17)*2*2.71   | m <sup>2</sup> | 13.44        |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.97</b> |
| 78          | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1134-01 | poziome  |                |              |              |
| 4.1         | sufit       | 1.31*1.17  | m <sup>2</sup> | 1.53         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.53</b>  |
| 79          | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1134-02 | poziome  |                |              |              |
| 4.1         | ściany      | (1.31+1.17)*2*2.71   | m <sup>2</sup> | 13.44        |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.44</b> |
| 80          | KNR AT-02   | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek   | m              |              |              |
| d.2.        | 2057-01     |  |                |              |              |
| 4.1         |             | 2.0*2+1.0  | m              | 5.00         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.00</b>  |
| 81          | KNR 2-02    | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0815-06     |  |                |              |              |
| 4.1         | sufit       | 1.31*1.17  | m <sup>2</sup> | 1.53         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.53</b>  |
| 82          | KNR 2-02    | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0815-04     |  |                |              |              |
| 4.1         | ściany      | (1.31+1.17)*2*2.71   | m <sup>2</sup> | 13.44        |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.44</b> |
| 83          | KNR 2-02    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - sufit Farba emulsyjna satynowa sufitowa w kolorze NCS S 0300 N       | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1505-03     |  |                |              |              |
| 4.1         | sufit       | 1.31*1.17  | m <sup>2</sup> | 1.53         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.53</b>  |
| 84          | KNR 2-02    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - ściany. Farba emulsyjna satynowa na ściany w kolorze NCS S 0500 N    | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1505-03     |  |                |              |              |
| 4.1         | ściany      | (1.31+1.17)*2*2.71   | m <sup>2</sup> | 13.44        |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.44</b> |
| <b>2.4.</b> |             | <b>Remont podłogi</b>  |                |              |              |
| <b>2</b>    |             |  |                |              |              |
| 85          | KNR-W 4-01  | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0812-05     |  |                |              |              |
| 4.2         |             | 1.31*1.17  | m <sup>2</sup> | 1.53         |              |
|             |             | (1.31*2+1.17*2-0.80)*0.10  | m <sup>2</sup> | 0.42         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.95</b>  |
| 86          | NNRNKB      | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1131-01 | poz.87   |                |              |              |
| 4.2         |             |  | m <sup>2</sup> | 1.53         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.53</b>  |
| 87          | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1134-01 | poziome  |                |              |              |
| 4.2         |             | 1.31*1.17  | m <sup>2</sup> | 1.53         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.53</b>  |
| 88          | KNR-W 2-02  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - zgrzewane wykładzina uzgodniona z użytkownikiem  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1123-01     |  |                |              |              |
| 4.2         |             | 1.31*1.17  | m <sup>2</sup> | 1.53         |              |
|             |             | (1.31*2+1.17*2-0.80)*0.15  | m <sup>2</sup> | 0.62         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.15</b>  |
| 89          | KNR-W 2-02  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1123-04     |  |                |              |              |
| 4.2         |             | poz.88   | m <sup>2</sup> | 2.15         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.15</b>  |
| <b>2.5</b>  |             | <b>Pomieszczenie nr 9 - Pomieszczenie socjalne</b>   |                |              |              |
| <b>2.5.</b> |             | <b>Remont ścian i sufitów</b>  |                |              |              |
| <b>1</b>    |             |  |                |              |              |
| 90          | KNR-W 4-01  | Zabezpieczenie podłóg folią  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1216-01     |  |                |              |              |
| 5.1         |             | 1.50*2.99  | m <sup>2</sup> | 4.49         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.49</b>  |

| Lp.         | Podstawa    | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|-------------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 91          | KNR-W 4-01  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi    | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1202-09     | ponad 5 m2   |                |              |              |
| 5.1         | sufit       | 1.50*2.99  | m <sup>2</sup> | 4.49         |              |
|             | ściany      | (1.50+2.99)*2*2.71   | m <sup>2</sup> | 24.34        |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.83</b> |
| 92          | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie     | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1134-01 | poziome  |                |              |              |
| 5.1         | sufit       | 1.50*2.99  | m <sup>2</sup> | 4.49         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.49</b>  |
| 93          | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie     | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1134-02 | piónowe  |                |              |              |
| 5.1         | ściany      | (1.50+2.99)*2*2.71   | m <sup>2</sup> | 24.34        |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>24.34</b> |
| 94          | KNR AT-02   | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek                       | m              |              |              |
| d.2.        | 2057-01     |  |                |              |              |
| 5.1         |             | 2.0*2+1.0+1.33*2+0.80  | m              | 8.46         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.46</b>  |
| 95          | KNR 2-02    | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów pefa-       | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0815-06     | brykowanych i betonowych wylewanych  |                |              |              |
| 5.1         | sufit       | 1.50*2.99  | m <sup>2</sup> | 4.49         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.49</b>  |
| 96          | KNR 2-02    | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów pefa-       | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0815-04     | brykowanych i betonowych wylewanych  |                |              |              |
| 5.1         | ściany      | (1.50+2.99)*2*2.71   | m <sup>2</sup> | 24.34        |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>24.34</b> |
| 97          | KNR 2-02    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-      | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1505-03     | łóży gipsowych z gruntowaniem - sufit Farba emulsyjna satynowa sufitowa w    |                |              |              |
| 5.1         | sufit       | kolorze NCS S 0300 N   | m <sup>2</sup> | 4.49         |              |
|             |             | 1.50*2.99  |                |              |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.49</b>  |
| 98          | KNR 2-02    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-      | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1505-03     | łóży gipsowych z gruntowaniem - ściany. Farba emulsyjna satynowa na ściany   |                |              |              |
| 5.1         | ściany      | w kolorze NCS S 0500 N   | m <sup>2</sup> | 22.84        |              |
|             |             | (1.50+2.99)*2*2.71-1.50  |                |              |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.84</b> |
| 99          | KNR 2-02    | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża                     | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0829-01     |  |                |              |              |
| 5.1         | ściana umy- | 1.50   | m <sup>2</sup> | 1.50         |              |
|             | walki       |  |                |              |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.50</b>  |
| 100         | NNRNKB      | (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.        | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 0838-04 | 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"  |                |              |              |
| 5.1         |             | 1.50   | m <sup>2</sup> | 1.50         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.50</b>  |
| 101         | KNR-W 2-02  | Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone - zabezpieczenie ścian przed | m              |              |              |
| d.2.        | 1124-04     | uszkodzeniami krzesłami odbojnikami PCV np. Odbojnica Acramit® Optima        |                |              |              |
| 5.1         | analogia    | 2.99+1.50  | m              | 4.49         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.49</b>  |
| <b>2.5.</b> |             | <b>Remont podłógi</b>  |                |              |              |
| <b>2</b>    |             |  |                |              |              |
| 102         | KNR-W 4-01  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych                                       | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0818-05     |  |                |              |              |
| 5.2         |             | 1.50*2.99  | m <sup>2</sup> | 4.49         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.49</b>  |
| 103         | KNR AT-17   | Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł.   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0109-02     | 4 mm   |                |              |              |
| 5.2         |             | 1.50*2.99  | m <sup>2</sup> | 4.49         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.49</b>  |
| 104         | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie     | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1134-01 | poziome  |                |              |              |
| 5.2         |             | 1.50*2.99  | m <sup>2</sup> | 4.49         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.49</b>  |



| Lp.                | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz            | Razem        |
|--------------------|-----------------------|---|--|-------------------|--------------|
| 105<br>d.2.<br>5.2 | NNRNKB<br>202 1131-01 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2<br>poz.104                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>4.49          |              |
|                    |                       |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>4.49</b>  |
| 106<br>d.2.<br>5.2 | KNR-W 2-02<br>1123-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - zgrzewane wykładzina uzgodniona z użytkownikiem<br><br>1.50*2.99<br>(1.50*2+2.99*2-0.80)*0.15                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4.49<br>1.23  |              |
|                    |                       |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>5.72</b>  |
| 107<br>d.2.<br>5.2 | KNR-W 2-02<br>1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych<br><br>poz.106  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>5.72          |              |
|                    |                       |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>5.72</b>  |
| <b>2.6</b>         |                       | <b>Pomieszczenie nr 10 - Pomieszczenie asystenta kierownika posterunku</b>  |  |                   |              |
| <b>2.6.</b>        |                       | <b>Remont ścian i sufitów</b>   |  |                   |              |
| <b>1</b>           |                       |   |  |                   |              |
| 108<br>d.2.<br>6.1 | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią<br><br>2.92*2.75  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>8.03          |              |
|                    |                       |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>8.03</b>  |
| 109<br>d.2.<br>6.1 | KNR-W 4-01<br>1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br><br>2.92*2.75<br>(2.92+2.75)*2*2.71   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>8.03<br>30.73 |              |
|                    |                       |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>38.76</b> |
| 110<br>d.2.<br>6.1 | NNRNKB<br>202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br><br>2.92*2.75   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>8.03          |              |
|                    |                       |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>8.03</b>  |
| 111<br>d.2.<br>6.1 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe<br><br>(2.92+2.75)*2*2.71  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>30.73         |              |
|                    |                       |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>30.73</b> |
| 112<br>d.2.<br>6.1 | KNR AT-02<br>2057-01  | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek<br><br>1.30*2+1.40+2.0*2+1.0   | m<br>m   | <br>9.00          |              |
|                    |                       |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>9.00</b>  |
| 113<br>d.2.<br>6.1 | KNR 2-02<br>0815-06   | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych<br><br>2.92*2.75  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>8.03          |              |
|                    |                       |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>8.03</b>  |
| 114<br>d.2.<br>6.1 | KNR 2-02<br>0815-04   | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych<br><br>(2.92+2.75)*2*2.71   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>30.73         |              |
|                    |                       |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>30.73</b> |
| 115<br>d.2.<br>6.1 | KNR 2-02<br>1505-03   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit Farba emulsyjna satynowa sufitowa w kolorze NCS S 0300 N<br>2.92*2.75             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>8.03          |              |
|                    |                       |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>8.03</b>  |
| 116<br>d.2.<br>6.1 | KNR 2-02<br>1505-03   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany. Farba emulsyjna satynowa na ściany w kolorze NCS S 0500 N<br>(2.92+2.75)*2*2.71 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>30.73         |              |
|                    |                       |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>30.73</b> |
| 117<br>d.2.<br>6.1 | KNR-W 2-02<br>1124-04 | Listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone - zabezpieczenie ścian przed uszkodzeniami krzesłami odbojnikami PCV np. Odbojnica Acramit® Optima<br><br>2.75+2.92                          | m<br>m   | <br>5.67          |              |
|                    |                       |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>5.67</b>  |
| <b>2.6.</b>        |                       | <b>Remont podłogi</b>   |  |                   |              |
| <b>2</b>           |                       |   |  |                   |              |
| 118<br>d.2.<br>6.2 | KNR-W 4-01<br>0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  | m <sup>2</sup>                                     |                   |              |

| Lp.                | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem        |
|--------------------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
|                    |                       | 2.92*2.75   | m <sup>2</sup>                   | 8.03         |              |
|                    |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.03</b>  |
| 119<br>d.2.<br>6.2 | KNR AT-17<br>0109-02  | Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 4 mm   | m <sup>2</sup>                   |              |              |
|                    |                       | 2.92*2.75   | m <sup>2</sup>                   | 8.03         |              |
|                    |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.03</b>  |
| 120<br>d.2.<br>6.2 | NNRNKB<br>202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  | m <sup>2</sup>                   |              |              |
|                    |                       | 2.92*2.75   | m <sup>2</sup>                   | 8.03         |              |
|                    |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.03</b>  |
| 121<br>d.2.<br>6.2 | NNRNKB<br>202 1131-01 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2<br>poz.120 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 8.03         |              |
|                    |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.03</b>  |
| 122<br>d.2.<br>6.2 | KNR-W 2-02<br>1123-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - zgrzewane wykładzina uzgodniona z użytkownikiem   | m <sup>2</sup>                   |              |              |
|                    |                       | 2.92*2.75   | m <sup>2</sup>                   | 8.03         |              |
|                    |                       | (2.92*2+2.75*2-0.80)*0.15   | m <sup>2</sup>                   | 1.58         |              |
|                    |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>9.61</b>  |
| 123<br>d.2.<br>6.2 | KNR-W 2-02<br>1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych<br>poz.122  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 9.61         |              |
|                    |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>9.61</b>  |
| <b>2.7</b>         |                       | <b>Pomieszczenie nr 13 - Pomieszczenie kierownika posterunku</b>  |                                  |              |              |
| <b>2.7.<br/>1</b>  |                       | <b>Remont ścian i sufitów</b>   |                                  |              |              |
| 124<br>d.2.<br>7.1 | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup>                   |              |              |
|                    |                       | 4.82*3.07   | m <sup>2</sup>                   | 14.80        |              |
|                    |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>14.80</b> |
| 125<br>d.2.<br>7.1 | KNR-W 4-01<br>1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  | m <sup>2</sup>                   |              |              |
|                    | sufit                 | 4.82*3.07   | m <sup>2</sup>                   | 14.80        |              |
|                    | ściany                | (4.82+3.07)*2*2.71  | m <sup>2</sup>                   | 42.76        |              |
|                    |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>57.56</b> |
| 126<br>d.2.<br>7.1 | NNRNKB<br>202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  | m <sup>2</sup>                   |              |              |
|                    | sufit                 | 4.82*3.07   | m <sup>2</sup>                   | 14.80        |              |
|                    |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>14.80</b> |
| 127<br>d.2.<br>7.1 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  | m <sup>2</sup>                   |              |              |
|                    | ściany                | (4.82+3.07)*2*2.71  | m <sup>2</sup>                   | 42.76        |              |
|                    |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>42.76</b> |
| 128<br>d.2.<br>7.1 | KNR AT-02<br>2057-01  | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek  | m                                |              |              |
|                    |                       | 2.71+1.30*2+1.40+2.00*2+1.0   | m                                | 11.71        |              |
|                    |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11.71</b> |
| 129<br>d.2.<br>7.1 | KNR 2-02<br>0815-06   | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych   | m <sup>2</sup>                   |              |              |
|                    | sufit                 | 4.82*3.07   | m <sup>2</sup>                   | 14.80        |              |
|                    |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>14.80</b> |
| 130<br>d.2.<br>7.1 | KNR 2-02<br>0815-04   | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych   | m <sup>2</sup>                   |              |              |
|                    | ściany                | (4.82+3.07)*2*2.71  | m <sup>2</sup>                   | 42.76        |              |
|                    |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>42.76</b> |
| 131<br>d.2.<br>7.1 | KNR 2-02<br>1505-03   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufit Farba emulsyjna satynowa sufitowa w kolorze NCS S 0300 N      | m <sup>2</sup>                   |              |              |
|                    | sufit                 | 4.82*3.07   | m <sup>2</sup>                   | 14.80        |              |
|                    |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>14.80</b> |
| 132<br>d.2.<br>7.1 | KNR 2-02<br>1505-03   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany. Farba emulsyjna satynowa na ściany w kolorze NCS S 0500 N   | m <sup>2</sup>                   |              |              |

| Lp.         | Podstawa    | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|-------------|-------------|---|----------------|--------------|--------------|
|             | ściany      | $(4.82+3.07)*2*2.71$  | m <sup>2</sup> | 42.76        |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>42.76</b> |
| 133         | KNR-W 2-02  | Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone - zabezpieczenie ścian przed | m              |              |              |
| d.2.        | 1124-04     | uszkodzeniami krzesłami odbojnikami PCV np. Odbojnica Acramit® Optima         |                |              |              |
| 7.1         | analogia    |   |                |              |              |
|             |             | $4.82+3.07$   | m              | 7.89         |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.89</b>  |
| <b>2.7.</b> |             | <b>Remont podłogi</b>   |                |              |              |
| <b>2</b>    |             |   |                |              |              |
| 134         | KNR-W 4-01  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0818-05     |   |                |              |              |
| 7.2         |             | $2.92*2.75$   | m <sup>2</sup> | 8.03         |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.03</b>  |
| 135         | KNR AT-17   | Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł.    | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0109-02     | 4 mm  |                |              |              |
| 7.2         |             | $2.92*2.75$   | m <sup>2</sup> | 8.03         |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.03</b>  |
| 136         | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie      | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1134-01 | poziome   |                |              |              |
| 7.2         |             | $2.92*2.75$   | m <sup>2</sup> | 8.03         |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.03</b>  |
| 137         | NNRNKB      | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wy-     | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1131-01 | konywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach       |                |              |              |
| 7.2         |             | o pow. do 8 m2  |                |              |              |
|             |             | poz.136   | m <sup>2</sup> | 8.03         |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.03</b>  |
| 138         | KNR-W 2-02  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -     | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1123-01     | zgrzewane wykładzina uzgodniona z użytkownikiem                               |                |              |              |
| 7.2         |             | $2.92*2.75$   | m <sup>2</sup> | 8.03         |              |
|             |             | $(2.92*2+2.75*2-0.80)*0.15$   | m <sup>2</sup> | 1.58         |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.61</b>  |
| 139         | KNR-W 2-02  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-      | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1123-04     | wych  |                |              |              |
| 7.2         |             | poz.138   | m <sup>2</sup> | 9.61         |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.61</b>  |
| <b>2.8</b>  |             | <b>Pomieszczenie nr 15 - Pomieszczenie dzielnicowych</b>                      |                |              |              |
| <b>2.8.</b> |             | <b>Remont ścian i sufitów</b>   |                |              |              |
| <b>1</b>    |             |   |                |              |              |
| 140         | KNR-W 4-01  | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1216-01     |   |                |              |              |
| 8.1         |             | $2.74*3.16$   | m <sup>2</sup> | 8.66         |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.66</b>  |
| 141         | KNR-W 4-01  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi     | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1202-09     | ponad 5 m2  |                |              |              |
| 8.1         |             | $2.74*3.16$   | m <sup>2</sup> | 8.66         |              |
|             | sufit       | $(2.74+3.16)*2*2.71$  | m <sup>2</sup> | 31.98        |              |
|             | ściany      |   |                |              |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>40.64</b> |
| 142         | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie      | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1134-01 | poziome   |                |              |              |
| 8.1         |             | $2.74*3.16$   | m <sup>2</sup> | 8.66         |              |
|             | sufit       |   |                |              |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.66</b>  |
| 143         | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie      | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1134-02 | pionowe   |                |              |              |
| 8.1         |             | $(2.74+3.16)*2*2.71$  | m <sup>2</sup> | 31.98        |              |
|             | ściany      |   |                |              |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>31.98</b> |
| 144         | KNR AT-02   | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek                        | m              |              |              |
| d.2.        | 2057-01     |   |                |              |              |
| 8.1         |             | $1.30*2+1.65+2.0*2+1.0$   | m              | 9.25         |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.25</b>  |
| 145         | KNR 2-02    | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-       | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0815-06     | brykowanych i betonowych wylewanych   |                |              |              |
| 8.1         |             | $2.74*3.16$   | m <sup>2</sup> | 8.66         |              |
|             | sufit       |   |                |              |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.66</b>  |

| Lp.         | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|-------------|-----------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 146         | KNR 2-02<br>d.2. 0815-04<br>8.1   | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych   | m <sup>2</sup> |              |              |
|             | ściany                            | (2.74+3.16)*2*2.71  | m <sup>2</sup> | 31.98        |              |
|             |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>31.98</b> |
| 147         | KNR 2-02<br>d.2. 1505-03<br>8.1   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit Farba emulsyjna satynowa sufitowa w kolorze NCS S 0300 N    | m <sup>2</sup> |              |              |
|             | sufit                             | 2.74*3.16   | m <sup>2</sup> | 8.66         |              |
|             |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.66</b>  |
| 148         | KNR 2-02<br>d.2. 1505-03<br>8.1   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany. Farba emulsyjna satynowa na ściany w kolorze NCS S 0500 N | m <sup>2</sup> |              |              |
|             | ściany                            | (2.74+3.16)*2*2.71  | m <sup>2</sup> | 31.98        |              |
|             |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>31.98</b> |
| 149         | KNR-W 2-02<br>d.2. 1124-04<br>8.1 | Listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone - zabezpieczenie ścian przed uszkodzeniami krzesłami odbojnikami PCV np. Odbojnica Acramit® Optima                     | m              |              |              |
|             | analogia                          | 3.16+2.74+3.16  | m              | 9.06         |              |
|             |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.06</b>  |
| <b>2.8.</b> |                                   | <b>Remont podłogi</b>   |                |              |              |
| <b>2</b>    |                                   |   |                |              |              |
| 150         | KNR-W 4-01<br>d.2. 0818-05<br>8.2 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                                   | 2.74*3.16   | m <sup>2</sup> | 8.66         |              |
|             |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.66</b>  |
| 151         | KNR AT-17<br>d.2. 0109-02<br>8.2  | Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 4 mm   | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                                   | 2.74*3.16   | m <sup>2</sup> | 8.66         |              |
|             |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.66</b>  |
| 152         | NNRNKB<br>d.2. 202 1134-01<br>8.2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                                   | 2.74*3.16   | m <sup>2</sup> | 8.66         |              |
|             |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.66</b>  |
| 153         | NNRNKB<br>d.2. 202 1131-01<br>8.2 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2          | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                                   | poz.152   | m <sup>2</sup> | 8.66         |              |
|             |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.66</b>  |
| 154         | KNR-W 2-02<br>d.2. 1123-01<br>8.2 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - zgrzewane wykładzina uzgodniona z użytkownikiem   | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                                   | 2.74*3.16   | m <sup>2</sup> | 8.66         |              |
|             |                                   | (2.74*2+3.16*2-0.80)*0.15   | m <sup>2</sup> | 1.65         |              |
|             |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.31</b> |
| 155         | KNR-W 2-02<br>d.2. 1123-04<br>8.2 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych   | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                                   | poz.154   | m <sup>2</sup> | 10.31        |              |
|             |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.31</b> |
| <b>2.9</b>  |                                   | <b>Pomieszczenie nr 1 - korytarz</b>  |                |              |              |
| <b>2.9.</b> |                                   | <b>Remont ścian i sufitów</b>   |                |              |              |
| <b>1</b>    |                                   |   |                |              |              |
| 156         | KNR 0-19<br>d.2. 1023-03<br>9.1   | Montaż okienka antywłamaniowego klasy RC 2 z szybą P4, nieotwierane z szufladą podawczą oraz z interkomem kasowym z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2                 | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                                   | 0.93*0.93   | m <sup>2</sup> | 0.86         |              |
|             |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.86</b>  |
| 157         | KNR 2-02<br>d.2. 0129-01<br>9.1   | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m  | szt            |              |              |
|             |                                   | 2   | szt            | 2.00         |              |
|             |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.00</b>  |
| 158         | KNR-W 4-01<br>d.2. 1216-01<br>9.1 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> |              |              |
|             |                                   | 1.32*0.12   | m <sup>2</sup> | 0.16         |              |
|             |                                   | 3.16*2.44   | m <sup>2</sup> | 7.71         |              |
|             |                                   | 1.30*0.10   | m <sup>2</sup> | 0.13         |              |
|             |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.00</b>  |

| Lp.         | Podstawa    | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|-------------|-------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 159         | KNR-W 4-01  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1202-09     | ponad 5 m2  |                |              |              |
| 9.1         | sufit       | 3.16*2.44   | m <sup>2</sup> | 7.71         |              |
|             | ściany      | (3.16+2.44)*2*2.71  | m <sup>2</sup> | 30.35        |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>38.06</b> |
| 160         | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1134-01 | poziome   |                |              |              |
| 9.1         | sufit       | 3.16*2.44   | m <sup>2</sup> | 7.71         |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.71</b>  |
| 161         | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1134-02 | pionowe   |                |              |              |
| 9.1         | ściany      | (3.16+2.44)*2*2.71  | m <sup>2</sup> | 30.35        |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.35</b> |
| 162         | KNR AT-02   | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek  | m              |              |              |
| d.2.        | 2057-01     |   |                |              |              |
| 9.1         |             | 2.00*2+1.40+0.93*2+0.95*2+2.05*2+1.40*2   | m              | 16.06        |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.06</b> |
| 163         | KNR 2-02    | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0815-06     |   |                |              |              |
| 9.1         | sufit       | 3.16*2.44   | m <sup>2</sup> | 7.71         |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.71</b>  |
| 164         | KNR 2-02    | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0815-04     |   |                |              |              |
| 9.1         | ściany      | (3.16+2.44)*2*2.71  | m <sup>2</sup> | 30.35        |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.35</b> |
| 165         | KNR 2-02    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufit Farba emulsyjna satynowa sufitowa w kolorze NCS S 0300 N    | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1505-03     |   |                |              |              |
| 9.1         | sufit       | 3.16*2.44   | m <sup>2</sup> | 7.71         |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.71</b>  |
| 166         | KNR 2-02    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany. Farba emulsyjna satynowa na ściany w kolorze NCS S 0500 N | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1505-03     |   |                |              |              |
| 9.1         | ściany      | (3.16+2.44)*2*(2.71-1.50)   | m <sup>2</sup> | 13.55        |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.55</b> |
| 167         | ZKNR C-2    | Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0118-01     |   |                |              |              |
| 9.1         | ściany      | (3.16+2.44)*2*1.50  | m <sup>2</sup> | 16.80        |              |
|             |             | -(1.0*1.50+1.30*1.50)   | m <sup>2</sup> | -3.45        |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.35</b> |
| 168         | ZKNR C-2    | Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy - ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm          | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0118-03     |   |                |              |              |
| 9.1         | ściany      | (3.16+2.44)*2*1.50  | m <sup>2</sup> | 16.80        |              |
|             |             | -(1.0*1.50+1.30*1.50)   | m <sup>2</sup> | -3.45        |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.35</b> |
| <b>2.9.</b> |             | <b>Remont podłogi</b>   |                |              |              |
| <b>2</b>    |             |   |                |              |              |
| 169         | KNR-W 4-01  | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0812-05     |   |                |              |              |
| 9.2         |             | 1.32*0.12   | m <sup>2</sup> | 0.16         |              |
|             |             | 3.16*2.44   | m <sup>2</sup> | 7.71         |              |
|             |             | 1.30*0.10   | m <sup>2</sup> | 0.13         |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.00</b>  |
| 170         | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1134-01 | poziome   |                |              |              |
| 9.2         |             | poz.169   | m <sup>2</sup> | 8.00         |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.00</b>  |
| 171         | NNRNKB      | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2          | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1131-01 |   |                |              |              |
| 9.2         |             | poz.170   | m <sup>2</sup> | 8.00         |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.00</b>  |
| 172         | KNR AT-23   | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0101-02     |   |                |              |              |
| 9.2         |             | poz.170   | m <sup>2</sup> | 8.00         |              |

| Lp.                 | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|---------------------|-----------------------|---|----------------|--------------|--------------|
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.00</b>  |
| 173<br>d.2.<br>9.2  | KNR AT-23<br>0201-07  | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm                            | m <sup>2</sup> |              |              |
|                     |                       | poz.170   | m <sup>2</sup> | 8.00         |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.00</b>  |
| 174<br>d.2.<br>9.2  | KNR AT-23<br>0216-03  | Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm   | m              |              |              |
|                     |                       | 3.16*2+2.44*2-1.0*2   | m              | 9.20         |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.20</b>  |
| <b>2.10</b>         |                       | <b>Pomieszczenie nr 5 - korytarz</b>  |                |              |              |
| <b>2.10</b>         |                       | <b>Remont ścian i sufitów</b>   |                |              |              |
| 175<br>d.2.<br>10.1 | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> |              |              |
|                     |                       | 3.34*1.17   | m <sup>2</sup> | 3.91         |              |
|                     |                       | 0.90*0.46   | m <sup>2</sup> | 0.41         |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.32</b>  |
| 176<br>d.2.<br>10.1 | KNR-W 4-01<br>1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  | m <sup>2</sup> |              |              |
|                     | sufit                 | 3.34*1.17+0.90*0.46   | m <sup>2</sup> | 4.32         |              |
|                     | ściany                | (3.34+1.17)*2*2.71+0.46*2.05*2  | m <sup>2</sup> | 26.33        |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.65</b> |
| 177<br>d.2.<br>10.1 | NNRNKB<br>202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  | m <sup>2</sup> |              |              |
|                     | sufit                 | 3.34*1.17+0.90*0.46   | m <sup>2</sup> | 4.32         |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.32</b>  |
| 178<br>d.2.<br>10.1 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  | m <sup>2</sup> |              |              |
|                     | ściany                | (3.34+1.17)*2*2.71+0.46*2.05*2  | m <sup>2</sup> | 26.33        |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>26.33</b> |
| 179<br>d.2.<br>10.1 | KNR AT-02<br>2057-01  | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek  | m              |              |              |
|                     |                       | 2.05*9+1.0*5  | m              | 23.45        |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>23.45</b> |
| 180<br>d.2.<br>10.1 | KNR 2-02<br>0815-06   | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych   | m <sup>2</sup> |              |              |
|                     | sufit                 | 3.34*1.17+0.90*0.46   | m <sup>2</sup> | 4.32         |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.32</b>  |
| 181<br>d.2.<br>10.1 | KNR 2-02<br>0815-04   | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych   | m <sup>2</sup> |              |              |
|                     | ściany                | (3.34+1.17)*2*2.71+0.46*2.05*2  | m <sup>2</sup> | 26.33        |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>26.33</b> |
| 182<br>d.2.<br>10.1 | KNR 2-02<br>1505-03   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit Farba emulsyjna satynowa sufitowa w kolorze NCS S 0300 N    | m <sup>2</sup> |              |              |
|                     | sufit                 | 3.34*1.17+0.90*0.46   | m <sup>2</sup> | 4.32         |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.32</b>  |
| 183<br>d.2.<br>10.1 | KNR 2-02<br>1505-03   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany. Farba emulsyjna satynowa na ściany w kolorze NCS S 0500 N | m <sup>2</sup> |              |              |
|                     | ściany                | (3.34+1.17)*2*(2.71-1.50)+0.46*(2.05-1.50)*2  | m <sup>2</sup> | 11.42        |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.42</b> |
| 184<br>d.2.<br>10.1 | ZKNR C-2<br>0118-01   | Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa  | m <sup>2</sup> |              |              |
|                     |                       | (3.34+1.17)*2*1.50-(0.80*1.50*4)+0.46*0.55*2  | m <sup>2</sup> | 9.24         |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.24</b>  |
| 185<br>d.2.<br>10.1 | ZKNR C-2<br>0118-03   | Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy - ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm          | m <sup>2</sup> |              |              |
|                     |                       | poz.184   | m <sup>2</sup> | 9.24         |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.24</b>  |
| <b>2.10</b>         | <b>.2</b>             | <b>Remont podłogi</b>   |                |              |              |

| Lp.         | Podstawa    | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|-------------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 186         | KNR-W 4-01  | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0812-05     |  |                |              |              |
| 10.2        |             | 3.34*1.17  | m <sup>2</sup> | 3.91         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.91</b>  |
| 187         | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1134-01 |  |                |              |              |
| 10.2        |             | poz.186  | m <sup>2</sup> | 3.91         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.91</b>  |
| 188         | NNRNKB      | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1131-01 |  |                |              |              |
| 10.2        |             | poz.187  | m <sup>2</sup> | 3.91         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.91</b>  |
| 189         | KNR AT-23   | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0101-02     |  |                |              |              |
| 10.2        |             | poz.187  | m <sup>2</sup> | 3.91         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.91</b>  |
| 190         | KNR AT-23   | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm                               | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0201-07     |  |                |              |              |
| 10.2        |             | poz.187  | m <sup>2</sup> | 3.91         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.91</b>  |
| 191         | KNR AT-23   | Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm  | m              |              |              |
| d.2.        | 0216-03     |  |                |              |              |
| 10.2        |             | 3.34*2+1.17*2-0.80*3   | m              | 6.62         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.62</b>  |
| <b>2.11</b> |             | <b>Pomieszczenie nr 12 - korytarz</b>  |                |              |              |
| <b>2.11</b> |             | <b>Remont ścian i sufitów</b>  |                |              |              |
| <b>.1</b>   |             |  |                |              |              |
| 192         | KNR-W 4-01  | Zabezpieczenie podłóg folią  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1216-01     |  |                |              |              |
| 11.1        |             | 2.76*1.76  | m <sup>2</sup> | 4.86         |              |
|             |             | 0.90*0.42  | m <sup>2</sup> | 0.38         |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.24</b>  |
| 193         | KNR-W 4-01  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1202-09     |  |                |              |              |
| 11.1        |             | 2.76*1.76+0.90*0.42  | m <sup>2</sup> | 5.24         |              |
|             | sufit       | (2.76+1.76)*2*2.71+0.42*2.05*2   | m <sup>2</sup> | 26.22        |              |
|             | ściany      |  |                |              |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>31.46</b> |
| 194         | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1134-01 |  |                |              |              |
| 11.1        |             | 2.76*1.76+0.90*0.42  | m <sup>2</sup> | 5.24         |              |
|             | sufit       |  |                |              |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.24</b>  |
| 195         | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1134-02 |  |                |              |              |
| 11.1        |             | (2.76+1.76)*2*2.71+0.42*2.05*2   | m <sup>2</sup> | 26.22        |              |
|             | ściany      |  |                |              |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>26.22</b> |
| 196         | KNR AT-02   | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek   | m              |              |              |
| d.2.        | 2057-01     |  |                |              |              |
| 11.1        |             | 2.05*8+1.0*4+2.71  | m              | 23.11        |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>23.11</b> |
| 197         | KNR 2-02    | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0815-06     |  |                |              |              |
| 11.1        |             | 2.76*1.76+0.90*0.42  | m <sup>2</sup> | 5.24         |              |
|             | sufit       |  |                |              |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.24</b>  |
| 198         | KNR 2-02    | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0815-04     |  |                |              |              |
| 11.1        |             | (2.76+1.76)*2*2.71+0.42*2.05*2   | m <sup>2</sup> | 26.22        |              |
|             | ściany      |  |                |              |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>26.22</b> |
| 199         | KNR 2-02    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufit Farba emulsyjna satynowa sufitowa w kolorze NCS S 0300 N       | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1505-03     |  |                |              |              |
| 11.1        |             | 2.76*1.76+0.90*0.42  | m <sup>2</sup> | 5.24         |              |
|             | sufit       |  |                |              |              |
|             |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.24</b>  |

| Lp.                                     | Podstawa                                 | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz            | Razem        |
|---|--|---|--|-------------------|--------------|
| 200<br>d.2.<br>11.1                     | KNR 2-02<br>1505-03<br>ściany            | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany. Farba emulsyjna satynowa na ściany w kolorze NCS S 0500 N<br>$(2.76+1.76)*2*(2.71-1.50)+0.42*(2.05-1.50)*2$ | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>11.40         |              |
|   |  |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>11.40</b> |
| 201<br>d.2.<br>11.1                     | ZKNR C-2<br>0118-01<br>ściany            | Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa<br>$(2.76+1.76)*2*1.50+0.42*0.55*2$  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>14.02         |              |
|   |  |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>14.02</b> |
| 202<br>d.2.<br>11.1                     | ZKNR C-2<br>0118-03                      | Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy - ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm<br>poz.201   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>14.02         |              |
|   |  |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>14.02</b> |
| <b>2.11</b><br><b>.2</b>                |  | <b>Remont podłogi</b>   |  |                   |              |
| 203<br>d.2.<br>11.2                     | KNR-W 4-01<br>0812-05                    | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju<br>$2.76*1.76+0.90*0.42$   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>5.24          |              |
|   |  |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>5.24</b>  |
| 204<br>d.2.<br>11.2                     | NNRNKB<br>202 1134-01                    | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br>poz.203   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>5.24          |              |
|   |  |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>5.24</b>  |
| 205<br>d.2.<br>11.2                     | NNRNKB<br>202 1131-01                    | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup><br>poz.204                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>5.24          |              |
|   |  |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>5.24</b>  |
| 206<br>d.2.<br>11.2                     | KNR AT-23<br>0101-02                     | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe<br>poz.204   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>5.24          |              |
|   |  |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>5.24</b>  |
| 207<br>d.2.<br>11.2                     | KNR AT-23<br>0201-07                     | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm<br>poz.204   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>5.24          |              |
|   |  |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>5.24</b>  |
| 208<br>d.2.<br>11.2                     | KNR AT-23<br>0216-03                     | Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm<br>$2.76*2+1.76*2+0.42+0.42-0.8*3$  | m<br>m   | <br>7.48          |              |
|   |  |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>7.48</b>  |
| <b>2.12</b><br><b>2.12</b><br><b>.1</b> |  | <b>Pomieszczenie nr 14 - korytarz</b><br><b>Remont ścian i sufitów</b>  |  |                   |              |
| 209<br>d.2.<br>12.1                     | KNR-W 4-01<br>1216-01                    | Zabezpieczenie podłóg folią<br>$5.40*1.46$  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>7.88          |              |
|   |  |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>7.88</b>  |
| 210<br>d.2.<br>12.1                     | KNR-W 4-01<br>1202-09<br>sufit<br>ściany | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br>$5.40*1.46$<br>$(5.40+1.46)*2*2.71$   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>7.88<br>37.18 |              |
|   |  |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>45.06</b> |
| 211<br>d.2.<br>12.1                     | NNRNKB<br>202 1134-01<br>sufit           | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br>$5.40*1.46$   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>7.88          |              |
|   |  |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>7.88</b>  |
| 212<br>d.2.<br>12.1                     | NNRNKB<br>202 1134-02<br>ściany          | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe<br>$(5.40+1.46)*2*2.71$  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>37.18         |              |
|   |  |   |  | <b>RAZEM</b>      | <b>37.18</b> |
| 213<br>d.2.<br>12.1                     | KNR AT-02<br>2057-01                     | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek<br>$2.71+2.71+2.71+2.05*10+1.0*4+1.40$   | m<br>m   | <br>34.03         |              |



| Lp.                                     | Podstawa                      | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz         | Razem        |
|---|-------------------------------|--|--|----------------|--------------|
|   |                               |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>34.03</b> |
| 214<br>d.2.<br>12.1                     | KNR 2-02<br>0815-06<br>sufit  | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych<br>5.40*1.46   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 7.88           |              |
|   |                               |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>7.88</b>  |
| 215<br>d.2.<br>12.1                     | KNR 2-02<br>0815-04<br>ściany | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych<br>(5.40+1.46)*2*2.71  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 37.18          |              |
|   |                               |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>37.18</b> |
| 216<br>d.2.<br>12.1                     | KNR 2-02<br>1505-03<br>sufit  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufit Farba emulsyjna satynowa sufitowa w kolorze NCS S 0300 N<br>5.40*1.46                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 7.88           |              |
|   |                               |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>7.88</b>  |
| 217<br>d.2.<br>12.1                     | KNR 2-02<br>1505-03<br>ściany | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany. Farba emulsyjna satynowa na ściany w kolorze NCS S 0500 N<br>(5.40+1.46)*2*(2.71-1.50) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 16.60          |              |
|   |                               |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>16.60</b> |
| 218<br>d.2.<br>12.1                     | ZKNR C-2<br>0118-01<br>ściany | Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa<br>(5.40+1.46)*2*1.50<br>-(0.80*1.50*4+1.30*1.50)   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 20.58<br>-6.75 |              |
|   |                               |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>13.83</b> |
| 219<br>d.2.<br>12.1                     | ZKNR C-2<br>0118-03<br>ściany | Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy - ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm<br>poz.218                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 13.83          |              |
|   |                               |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>13.83</b> |
| <b>2.12</b><br><b>.2</b>                |                               | <b>Remont podłogi</b>  |  |                |              |
| 220<br>d.2.<br>12.2                     | KNR-W 4-01<br>0812-05         | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju<br>5.40*1.46  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 7.88           |              |
|   |                               |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>7.88</b>  |
| 221<br>d.2.<br>12.2                     | NNRNKB<br>202 1134-01         | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br>poz.220  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 7.88           |              |
|   |                               |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>7.88</b>  |
| 222<br>d.2.<br>12.2                     | NNRNKB<br>202 1131-01         | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup><br>poz.221                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 7.88           |              |
|   |                               |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>7.88</b>  |
| 223<br>d.2.<br>12.2                     | KNR AT-23<br>0101-02          | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe<br>poz.221  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 7.88           |              |
|   |                               |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>7.88</b>  |
| 224<br>d.2.<br>12.2                     | KNR AT-23<br>0201-07          | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm<br>poz.221  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 7.88           |              |
|   |                               |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>7.88</b>  |
| 225<br>d.2.<br>12.2                     | KNR AT-23<br>0216-03          | Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm<br>5.40*2+1.46*2-0.8*4-1.30  | m<br>m   | 9.22           |              |
|   |                               |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>9.22</b>  |
| <b>2.13</b><br><b>2.13</b><br><b>.1</b> |                               | <b>Pomieszczenie nr 4 - łazienka i wc</b><br><b>Remont ścian i sufitów</b>   |  |                |              |
| 226<br>d.2.<br>13.1                     | KNR-W 4-01<br>1216-01         | Zabezpieczenie podłóg folią<br>4.19  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 4.19           |              |
|   |                               |  |  | <b>RAZEM</b>   | <b>4.19</b>  |
| 227<br>d.2.<br>13.1                     | KNR-W 4-01<br>1202-09         | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>                                     |                |              |

| Lp.         | Podstawa    | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|-------------|-------------|---|----------------|--------------|--------------|
|             | sufit       | 4.19  | m <sup>2</sup> | 4.19         |              |
|             | ściany      | $(1.76+1.17*2+0.71+0.10+0.43+0.10+1.70+0.90+0.40+0.10+1.73)*2.71$   | m <sup>2</sup> | 27.83        |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>32.02</b> |
| 228         | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1134-01 |   |                |              |              |
| 13.1        | sufit       | 4.19  | m <sup>2</sup> | 4.19         |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.19</b>  |
| 229         | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1134-02 |   |                |              |              |
| 13.1        | ściany      | $(1.76+1.17*2+0.71+0.10+0.43+0.10+1.70+0.90+0.40+0.10+1.73)*2.71$   | m <sup>2</sup> | 27.83        |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>27.83</b> |
| 230         | KNR AT-02   | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek  | m              |              |              |
| d.2.        | 2057-01     |   |                |              |              |
| 13.1        |             | 10  | m              | 10.00        |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.00</b> |
| 231         | KNR 2-02    | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0815-06     |   |                |              |              |
| 13.1        | sufit       | 4.19  | m <sup>2</sup> | 4.19         |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.19</b>  |
| 232         | KNR 2-02    | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0815-04     |   |                |              |              |
| 13.1        | ściany      | $(1.76+1.17*2+0.71+0.10+0.43+0.10+1.70+0.90+0.40+0.10+1.73)*2.71$   | m <sup>2</sup> | 27.83        |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>27.83</b> |
| 233         | KNR 2-02    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufit Farba emulsyjna satynowa sufitowa w kolorze NCS S 0300 N    | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1505-03     |   |                |              |              |
| 13.1        | sufit       | 4.19  | m <sup>2</sup> | 4.19         |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.19</b>  |
| 234         | KNR 2-02    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany. Farba emulsyjna satynowa na ściany w kolorze NCS S 0500 N | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 1505-03     |   |                |              |              |
| 13.1        | ściany      | $(1.76+1.17*2+0.71+0.10+0.43+0.10+1.70+0.90+0.40+0.10+1.73)*0.71$   | m <sup>2</sup> | 7.29         |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.29</b>  |
| 235         | KNR 2-02    | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłóża  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0829-01     |   |                |              |              |
| 13.1        | ściany      | $(1.76+1.17*2+0.71+0.10+0.43+0.10+1.70+0.90+0.40+0.10+1.73)*2.00$   | m <sup>2</sup> | 20.54        |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>20.54</b> |
| 236         | NNRNKB      | (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 0838-04 |   |                |              |              |
| 13.1        |             | poz.235   | m <sup>2</sup> | 20.54        |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>20.54</b> |
| 237         | NNRNKB      | (z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  | m              |              |              |
| d.2.        | 202 0842-01 |   |                |              |              |
| 13.1        | ściany      | $1.76+1.17*2+0.71+0.10+0.43+0.10+1.70+0.90+0.40+0.10+1.73+2.0*17$   | m              | 44.27        |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>44.27</b> |
| <b>2.13</b> |             | <b>Remont podłogi</b>   |                |              |              |
| <b>.2</b>   |             |   |                |              |              |
| 238         | KNR-W 4-01  | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0812-05     |   |                |              |              |
| 13.2        |             | 4.19  | m <sup>2</sup> | 4.19         |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.19</b>  |
| 239         | KNR AT-17   | Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 4 mm   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 0109-02     |   |                |              |              |
| 13.2        |             | poz.238   | m <sup>2</sup> | 4.19         |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.19</b>  |
| 240         | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1134-01 |   |                |              |              |
| 13.2        |             | poz.238   | m <sup>2</sup> | 4.19         |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.19</b>  |
| 241         | NNRNKB      | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2          | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2.        | 202 1131-01 |   |                |              |              |
| 13.2        |             | poz.240   | m <sup>2</sup> | 4.19         |              |
|             |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.19</b>  |

| Lp.                 | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|---------------------|-----------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 242<br>d.2.<br>13.2 | KNR AT-23<br>0101-02  | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne<br>gruntowanie podłoża pod kleje cementowe   | m <sup>2</sup> |              |              |
|                     |                       | poz.240   | m <sup>2</sup> | 4.19         |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.19</b>  |
| 243<br>d.2.<br>13.2 | KNR AT-23<br>0201-07  | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach<br>na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm                                 | m <sup>2</sup> |              |              |
|                     |                       | poz.240   | m <sup>2</sup> | 4.19         |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.19</b>  |
| 244<br>d.2.<br>13.2 | KNR AT-23<br>0216-03  | Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie<br>grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm  | m              |              |              |
|                     |                       | 1.76+1.17*2+0.71+0.10+0.43+0.10+1.70+0.90+0.40+0.10   | m              | 8.54         |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.54</b>  |
| <b>2.14</b>         |                       | <b>Pomieszczenie nr 11 - wc dla interesantów</b>  |                |              |              |
| <b>2.14</b>         |                       | <b>Remont ścian i sufitów</b>   |                |              |              |
| <b>.1</b>           |                       |   |                |              |              |
| 245<br>d.2.<br>14.1 | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> |              |              |
|                     |                       | 1.64*1.63   | m <sup>2</sup> | 2.67         |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.67</b>  |
| 246<br>d.2.<br>14.1 | KNR-W 4-01<br>1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi<br>ponad 5 m2   | m <sup>2</sup> |              |              |
|                     | sufit                 | 1.64*1.63   | m <sup>2</sup> | 2.67         |              |
|                     | ściany                | (1.64+1.63)*2*2.71  | m <sup>2</sup> | 17.72        |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>20.39</b> |
| 247<br>d.2.<br>14.1 | NNRNKB<br>202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie<br>poziome   | m <sup>2</sup> |              |              |
|                     | sufit                 | 1.64*1.63   | m <sup>2</sup> | 2.67         |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.67</b>  |
| 248<br>d.2.<br>14.1 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie<br>pionowe   | m <sup>2</sup> |              |              |
|                     | ściany                | (1.64+1.63)*2*2.71  | m <sup>2</sup> | 17.72        |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.72</b> |
| 249<br>d.2.<br>14.1 | KNR AT-02<br>2057-01  | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek  | m              |              |              |
|                     |                       | 2.0*2+0.80+0.95*2+0.85  | m              | 7.55         |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.55</b>  |
| 250<br>d.2.<br>14.1 | KNR 2-02<br>0815-06   | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-<br>brykowanych i betonowych wylewanych  | m <sup>2</sup> |              |              |
|                     | sufit                 | 1.64*1.63   | m <sup>2</sup> | 2.67         |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.67</b>  |
| 251<br>d.2.<br>14.1 | KNR 2-02<br>0815-04   | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-<br>brykowanych i betonowych wylewanych  | m <sup>2</sup> |              |              |
|                     | ściany                | (1.64+1.63)*2*2.71  | m <sup>2</sup> | 17.72        |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.72</b> |
| 252<br>d.2.<br>14.1 | KNR 2-02<br>1505-03   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-<br>łoży gipsowych z gruntowaniem - sufit Farba emulsyjna satynowa sufitowa w<br>kolorze NCS S 0300 N    | m <sup>2</sup> |              |              |
|                     | sufit                 | 1.64*1.63   | m <sup>2</sup> | 2.67         |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.67</b>  |
| 253<br>d.2.<br>14.1 | KNR 2-02<br>1505-03   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-<br>łoży gipsowych z gruntowaniem - ściany. Farba emulsyjna satynowa na ściany<br>w kolorze NCS S 0500 N | m <sup>2</sup> |              |              |
|                     | ściany                | (1.64+1.63)*2*0.71  | m <sup>2</sup> | 4.64         |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.64</b>  |
| 254<br>d.2.<br>14.1 | KNR 2-02<br>0829-01   | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża  | m <sup>2</sup> |              |              |
|                     | ściany                | (1.64+1.63)*2*2.0-0.60*2.0  | m <sup>2</sup> | 11.88        |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.88</b> |
| 255<br>d.2.<br>14.1 | NNRNKB<br>202 0838-04 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.<br>20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"  | m <sup>2</sup> |              |              |
|                     |                       | poz.254   | m <sup>2</sup> | 11.88        |              |
|                     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.88</b> |

| Lp.                      | Podstawa              | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|--------------------------|-----------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 256<br>d.2.<br>14.1      | NNRNKB<br>202 0842-01 | (z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2   | m              |              |              |
|                          | ściany                | $(1.64+1.63)*2+2.0*2$  | m              | 10.54        |              |
|                          |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.54</b> |
| <b>2.14</b><br><b>.2</b> |                       | <b>Remont podłogi</b>  |                |              |              |
| 257<br>d.2.<br>14.2      | KNR-W 4-01<br>0812-05 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju   | m <sup>2</sup> |              |              |
|                          |                       | 1.64*1.63  | m <sup>2</sup> | 2.67         |              |
|                          |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.67</b>  |
| 258<br>d.2.<br>14.2      | KNR AT-17<br>0109-02  | Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 4 mm  | m <sup>2</sup> |              |              |
|                          |                       | poz.257  | m <sup>2</sup> | 2.67         |              |
|                          |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.67</b>  |
| 259<br>d.2.<br>14.2      | NNRNKB<br>202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |              |              |
|                          |                       | poz.257  | m <sup>2</sup> | 2.67         |              |
|                          |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.67</b>  |
| 260<br>d.2.<br>14.2      | NNRNKB<br>202 1131-01 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2               | m <sup>2</sup> |              |              |
|                          |                       | poz.259  | m <sup>2</sup> | 2.67         |              |
|                          |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.67</b>  |
| 261<br>d.2.<br>14.2      | KNR AT-23<br>0101-02  | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe   | m <sup>2</sup> |              |              |
|                          |                       | poz.259  | m <sup>2</sup> | 2.67         |              |
|                          |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.67</b>  |
| 262<br>d.2.<br>14.2      | KNR AT-23<br>0201-07  | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm                                 | m <sup>2</sup> |              |              |
|                          |                       | poz.259  | m <sup>2</sup> | 2.67         |              |
|                          |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.67</b>  |
| 263<br>d.2.<br>14.2      | KNR AT-23<br>0216-03  | Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm  | m              |              |              |
|                          |                       | $1.64*2+1.63*2-0.6$  | m              | 5.94         |              |
|                          |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.94</b>  |
| <b>3</b>                 |                       | <b>Stolarka okienna zewnętrzna + drzwi - montaż</b>  |                |              |              |
| 264<br>d.3<br>1023-10    | KNR 0-19<br>1023-10   | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna antywłamaniowe klasy RC 2 z szybą P4, wraz z nawiewnikiem   | m <sup>2</sup> |              |              |
|                          |                       | $1.45*1.40+1.65*1.30+1.40*1.30*2+2.01*1.40$  | m <sup>2</sup> | 10.63        |              |
|                          |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.63</b> |
| 265<br>d.3<br>1023-06    | KNR 0-19<br>1023-06   | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okna antywłamaniowe klasy RC 2 z szybą P4, wraz z nawiewnikiem | m <sup>2</sup> |              |              |
|                          |                       | $0.75*1.33+0.80*1.10*2<szty>$  | m <sup>2</sup> | 2.76         |              |
|                          |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.76</b>  |
| 266<br>d.3<br>1023-05    | KNR 0-19<br>1023-05   | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 wraz z nawiewnikiem  | m <sup>2</sup> |              |              |
|                          |                       | $0.51*0.51+0.86*0.56$  | m <sup>2</sup> | 0.74         |              |
|                          |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.74</b>  |
| 267<br>d.3<br>1024-08    | KNR 0-19<br>1024-08   | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - Drzwi aluminiowe ciepłe, 2-skrzydłowe, antywłamaniowe o klasie RC 2 z szybą klasy P 4A   | m <sup>2</sup> |              |              |
|                          |                       | $1.42*2.04$  | m <sup>2</sup> | 2.90         |              |
|                          |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.90</b>  |
| 268<br>d.3<br>0129-01    | KNR 2-02<br>0129-01   | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, wewnętrznych o długości do 1 m  | szt            |              |              |
|                          |                       | 6  | szt            | 6.00         |              |
|                          |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.00</b>  |
| 269<br>d.3<br>0129-02    | KNR 2-02<br>0129-02   | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych o długości ponad 1 m  | szt            |              |              |
|                          |                       | 4  | szt            | 4.00         |              |
|                          |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.00</b>  |
| <b>4</b>                 |                       | <b>Stolarka drzwiowa wewnętrzna</b>  |                |              |              |
| 270<br>d.4<br>1024-08    | KNR 0-19<br>1024-08   | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe, antywłamaniowe o klasie RC 2 z szybą klasy P 4A z miejscową kontrolą dostępu                     | m <sup>2</sup> |              |              |
|                          |                       | $1.42*2.04$  | m <sup>2</sup> | 2.90         |              |
|                          |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.90</b>  |

| Lp.      | Podstawa                            | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz        | Razem         |
|----------|-------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| 271      | KNR 0-19<br>d.4 1024-06             | Montaż drzwi do serwerowni, aluminiowych jednoskrzydłowych antywłamaniowe klasy RC2, EI 30<br>0.90*2.00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 1.80          |               |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>1.80</b>   |
| 272      | KNNR 2<br>d.4 1104-02               | Montaż ościeżnic drewnianych<br><br>0.80*2.05*3<szt><br>0.90*2.05*6<szt>  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 4.92<br>11.07 |               |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>15.99</b>  |
| 273      | KNNR 2<br>d.4 1103-01               | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych łazienkowych z kratką<br>0.80*2.05*3<szt>   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 4.92          |               |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>4.92</b>   |
| 274      | KNNR 2<br>d.4 1103-01               | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych<br><br>0.90*2.05*6<szt>   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 11.07         |               |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>11.07</b>  |
| <b>5</b> | <b>Aktualizacja</b>                 |   |  |               |               |
| 275      | KNR 2-31<br>d.5 0801-01             | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm przed budynkiem<br><br>107.20  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 107.20        |               |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>107.20</b> |
| 276      | KNR 2-31<br>d.5 0815-06             | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>10.80                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 10.80         |               |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>10.80</b>  |
| 277      | KNR 2-31<br>d.5 0801-01<br>analogia | Ręczne rozebranie opaski betonowej (lewa strona budynku) o grubości 12 cm<br><br>8.80   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 8.80          |               |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>8.80</b>   |
| 278      | KNR 2-31<br>d.5 0101-07             | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm - chodnik plus opaska<br>51.07                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 51.07         |               |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>51.07</b>  |
| 279      | KNR 2-31<br>d.5 0103-02             | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV<br>51.07   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 51.07         |               |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>51.07</b>  |
| 280      | KNR 2-31<br>d.5 0104-01             | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm<br>51.07  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 51.07         |               |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>51.07</b>  |
| 281      | KNR 2-31<br>d.5 0511-02             | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>51.07  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 51.07         |               |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>51.07</b>  |
| 282      | KNR 2-31<br>d.5 0401-02             | Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV<br>53   | m<br>m   | 53.00         |               |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>53.00</b>  |
| 283      | KNR 2-31<br>d.5 0407-05             | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową<br>53   | m<br>m   | 53.00         |               |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>53.00</b>  |
| 284      | KNR 2-31<br>d.5 0101-07             | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm - miejsca postojowe<br>58.30                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 58.30         |               |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>58.30</b>  |
| 285      | KNR 2-31<br>d.5 0101-06             | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości.Razem 40 cm<br>Krotność = 4<br>58.30 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 58.30         |               |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>58.30</b>  |
| 286      | KNR 2-31<br>d.5 0103-02             | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV<br>58.30   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 58.30         |               |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>58.30</b>  |
| 287      | KNR 2-31<br>d.5 0104-01             | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm<br>58.30  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 58.30         |               |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>  | <b>58.30</b>  |
| 288      | KNR 2-31<br>d.5 0109-01             | Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm.Razem 18 cm<br>58.30   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 58.30         |               |

| Lp.      | Podstawa                            | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz   | Razem        |
|----------|-------------------------------------|---|--|--|--------------|
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>   | <b>58.30</b> |
| 289      | KNR 2-31<br>d.5 0109-02             | Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu.Razem 18 cm<br>Krotność = 6<br>58.30  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>58.30  |              |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>   | <b>58.30</b> |
| 290      | KNR 2-31<br>d.5 0511-03             | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>58.30  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>58.30  |              |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>   | <b>58.30</b> |
| 291      | KNR 2-31<br>d.5 0402-04             | Ława pod krawężniki betonowa z oporem<br>6.80*0.30*0.30   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>   | <br>0.61   |              |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>   | <b>0.61</b>  |
| 292      | KNR 2-31<br>d.5 0403-03             | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>7   | m<br>m   | <br>7.00   |              |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>   | <b>7.00</b>  |
| 293      | KNR 2-21<br>d.5 0213-01             | Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm.Razem 5 cm<br>0.018   | ha<br>ha   | <br>0.02   |              |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>   | <b>0.02</b>  |
| 294      | KNR 2-21<br>d.5 0213-02             | Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatk za każdy następny 1 cm grubość warstwy.Razem 5 cm<br>Krotność = 3<br>0.018  | ha<br>ha   | <br>0.02   |              |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>   | <b>0.02</b>  |
| 295      | KNR 2-21<br>d.5 0401-05             | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem<br>18  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>18.00  |              |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>   | <b>18.00</b> |
| 296      | KNR 4-01<br>d.5 0108-09             | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w cenie należy uwzględnić koszt utylizacji gruzu<br>poz.275*0.12<br>poz.276*0.05<br>poz.277*0.12<br>poz.278*0.2<br>poz.284*0.2<br>poz.285*0.2 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>12.86<br>0.54<br>1.06<br>10.21<br>11.66<br>11.66 |              |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>   | <b>47.99</b> |
| 297      | KNR 4-01<br>d.5 0108-10             | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - w cenie należy uwzględnić koszt utylizacji gruzu<br>Krotność = 5<br>poz.296   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>   | <br>47.99  |              |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>   | <b>47.99</b> |
| 298      | KNR 4-01<br>d.5 0205-06<br>analogia | Wykonanie powiększenia stopni schodowych do wymaganej szerokości 35 cm - dolewki<br>8   | szt.<br>szt.   | <br>8.00   |              |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>   | <b>8.00</b>  |
| 299      | KNR-W 2-17<br>d.5 0115-05           | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe<br>2*3.14*0.08*(2.0+0.30+3.07+0.12+1.60)  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>3.56   |              |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>   | <b>3.56</b>  |
| 300      | KNR 4-01<br>d.5 0322-02             | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł<br>1   | szt.<br>szt.   | <br>1.00   |              |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>   | <b>1.00</b>  |
| 301      | KNR 4-01<br>d.5 0333-09<br>analogia | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - dla kanałów wentylacyjnych<br>5   | szt.<br>szt.   | <br>5.00   |              |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>   | <b>5.00</b>  |
| 302      | KNR 4-01<br>d.5 0706-05<br>analogia | Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach<br>5   | szt.<br>szt.   | <br>5.00   |              |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>   | <b>5.00</b>  |
| <b>6</b> |                                     |   |  |  |              |
| 303      | NNRNKB<br>d.6 202 0534-01           | (z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną<br>18   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | <br>18.00  |              |
|          |                                     |   |  | <b>RAZEM</b>   | <b>18.00</b> |