

W10

Nazwa odcinka: ul. Strażacka, Kasztanowa

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 0 + 694,961

PŁK10 0 + 687,285

ŚLK10 0 + 694,614

KŁK10 0 + 701,943

Kąt zwrotu gamma (grady) = 46,6590

Promień R = 20,000

Przechyłka = 2,000 % daszkowa

Szerokość jezdni = 5,500

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego Ł = 14,660

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 7,166

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 1,328

Długość stycznej całkowitej To = 7,676

Długość strzałki Z = 1,422

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 20,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 46,659

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	2,750	2,750
0,862	0,019	2,750	2,750
1,722	0,074	2,750	2,750
2,580	0,167	2,750	2,750
3,432	0,297	2,750	2,750
4,278	0,463	2,750	2,750
5,116	0,665	2,750	2,750
5,945	0,904	2,750	2,750
6,762	1,178	2,750	2,750
7,567	1,487	2,750	2,750
8,358	1,830	2,750	2,750
9,133	2,207	2,750	2,750
9,892	2,617	2,750	2,750
10,632	3,060	2,750	2,750
11,352	3,534	2,750	2,750
12,051	4,038	2,750	2,750
12,728	4,573	2,750	2,750
13,381	5,135	2,750	2,750