

W3

Nazwa odcinka: ul. Strażacka, Kasztanowa

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 0 + 109,222

PŁK3 0 + 72,894

ŚLK3 0 + 109,123

KŁK3 0 + 145,351

Kąt zwrotu gamma (grady) = 11,5320

Promień R = 400,000

Przechyłka = 2,000 % jednostronna

Szerokość jezdni = 6,000

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego Ł = 72,460

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 36,179

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 1,640

Długość stycznej całkowitej To = 36,328

Długość strzałki Z = 1,646

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 400,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 11,532

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,000	3,000
4,262	0,023	3,000	3,000
8,524	0,091	3,000	3,000
12,784	0,204	3,000	3,000
17,044	0,363	3,000	3,000
21,301	0,568	3,000	3,000
25,556	0,817	3,000	3,000
29,808	1,112	3,000	3,000
34,056	1,452	3,000	3,000
38,301	1,838	3,000	3,000
42,542	2,269	3,000	3,000
46,777	2,745	3,000	3,000
51,007	3,266	3,000	3,000
55,232	3,832	3,000	3,000
59,450	4,443	3,000	3,000
63,661	5,098	3,000	3,000
67,866	5,799	3,000	3,000
72,062	6,545	3,000	3,000