

W2

Nazwa odcinka: ul. Strażacka, Kasztanowa

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 0 + 45,870

PŁK2 0 + 34,939

ŚŁK2 0 + 45,859

KŁK2 0 + 56,779

Kąt zwrotu gamma (grady) = 6,9520

Promień R = 200,000

Przechyłka = 2,000 % jednostronna

Szerokość jezdni = 6,000

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego Ł = 21,840

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 10,915

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 0,298

Długość stycznej całkowitej To = 10,931

Długość strzałki Z = 0,298

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 200,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 6,952

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,000	3,000
1,285	0,004	3,000	3,000
2,569	0,017	3,000	3,000
3,854	0,037	3,000	3,000
5,138	0,066	3,000	3,000
6,423	0,103	3,000	3,000
7,706	0,149	3,000	3,000
8,990	0,202	3,000	3,000
10,273	0,264	3,000	3,000
11,556	0,334	3,000	3,000
12,838	0,412	3,000	3,000
14,120	0,499	3,000	3,000
15,401	0,594	3,000	3,000
16,682	0,697	3,000	3,000
17,962	0,808	3,000	3,000
19,241	0,928	3,000	3,000
20,519	1,055	3,000	3,000
21,797	1,191	3,000	3,000