

# W1

Nazwa odcinka: ul. Strażacka, Kasztanowa

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 0 + 19,586

PŁK1 0 + 5,957

ŚŁK1 0 + 18,954

KŁK1 0 + 31,950

Kąt zwrotu gamma (grady) = 47,2790

Promień R = 35,000

Przechyłka = 2,000 % jednostronna

Szerokość jezdni = 6,000

## Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego Ł = 26,000

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 12,700

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 2,385

Długość stycznej całkowitej To = 13,629

Długość strzałki Z = 2,560

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 35,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 47,279

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,000	3,000
1,529	0,033	3,000	3,000
3,054	0,134	3,000	3,000
4,574	0,300	3,000	3,000
6,085	0,533	3,000	3,000
7,584	0,832	3,000	3,000
9,069	1,195	3,000	3,000
10,537	1,624	3,000	3,000
11,985	2,116	3,000	3,000
13,409	2,671	3,000	3,000
14,808	3,287	3,000	3,000
16,179	3,964	3,000	3,000
17,519	4,700	3,000	3,000
18,826	5,494	3,000	3,000
20,096	6,344	3,000	3,000
21,328	7,249	3,000	3,000
22,520	8,207	3,000	3,000
23,669	9,216	3,000	3,000