

# OFERTA

W RAZIE WYSTĄPIENIA ROZBIEŻNOŚCI W ZAPISACH W POSZCZEGÓLNYCH DOKUMENTACH NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI HIERARCHIA WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW JEST NASTĘPUJĄCA:

1.PRZEDMIAR ROBÓT (PR)

2.RYSUNEK KONSTRUKCYJNY

3.SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

4.OGÓLNE PRZYJĘTE ZASADY SZTUKI BUDOWLANEJ

POZYCJE DLA KTÓRYCH NIE PODANO SST NALEŻY WYKONAĆ Z WYMAGANIAM I OGÓLNE PRZYJĘTYMI ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ

Nr poz.	Nazwa i opis pozycji	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł
1	Wytyczenie elementów drogi	km	0,600		
2	Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej - tabela profilowania	m2	2 400		
3	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką MMA bez obcinania krawędzi wyboju o grubości 4 cm	t	5		
4	Pozyskanie i dowóz gruntu na formowanie poboczy leży po stronie Wykonawcy. Formowanie i zagęszczanie poboczy z pozyskanego gruntu. Zagęszczenie winno być takie aby stopa idącego człowieka pozostawiała ledwo widoczny ślad.	m3	44		
5	Skropienie jezdni emulsją szybkorozpadową kationową C 60 B3 ZM w ilości 0,3 kg/m2	m2	2 400		
6	Profilowanie istn.nawierzchni MMA	t	207		
7	Skropienie jezdni emulsją szybkorozpadową kationową C 60 B3 ZM w ilości 0,2 kg/m2	m2	2 400		
8	Ułożenie warstwy ścieralnej wg PN-EN 13108-1 z "AC 11 S" grubości 3 cm	m2	2 400		
9	Roboty ziemne - wykopy pod konstrukcję zjazdów w gr.kat.III z odwozem do 1 km	m3	37		
10	Plantowanie i zagęszczenie dna koryta	m2	156		
11	Ułożenie geowłókniny o własnościach separacyjnych drobne cząstki gruntów spoistych (wg DWU) pod konstrukcję zjazdu lub w-wę z kruszywa o wodop.>8m/dobę gr.10 cm	m2	156		
12	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubego, przełamanego, stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13285:2004 frakcji 0/31,5 mm grubości 20 cm	m2	156		
13	Skropienie emulsją asfaltową, kationową C 60 B3 ZM w ilości 1,0 kg/m2	m2	156		
14	Ułożenie warstwy ścieralnej wg PN-EN 13108-1 z "AC 11 S" grubości 5 cm	m2	156		
15	Ułożenie w-wy gr.10 cm z kruszywa naturalnego, grubego, przełamanego, stabilizowanego mechanicznie lub destruktu bitumicznego na poboczu	m2	600		
16	Malowanie linii segregacyjnych P-7c farbą do oznakowania poziomego dróg (wg DWU)	m2	72		
Razem					
Podatek VAT - 23%					
OGÓŁEM					